

## Vinyl Strong Rigid

### Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinyl Strong Rigid mit seiner Gesamtstärke von 5,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. Vinyl Strong Rigid ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinyl Strong Rigid ist frei von bedenklichen Weichmachern. Vinyl Strong Rigid unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft.

Vinyl Strong Rigid ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

| Technische Daten                          | Holzdekore                                             | Steindekore                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dielen-Formate                            | 1.520 x 228 x 5,0 mm                                   | 936 x 466 x 5,0 mm                |
| Kartoninhalt                              | 5 Dielen/1,735 m <sup>2</sup>                          | 5 Dielen/2,181 m <sup>2</sup>     |
| Paletteninhalt                            | 56 Kartons/97,16 m <sup>2</sup>                        | 48 Kartons/104,688 m <sup>2</sup> |
| Nutzschicht                               | 0,55 mm + PU Finish                                    |                                   |
| Auflage                                   | 0,10 mm Vinyl-Dekorfolie                               |                                   |
| Träger                                    | 4,35 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)                |                                   |
| Kantenausführung                          | 4-seitige Microfase                                    |                                   |
| Verlegeart                                | Leimlose Technik                                       |                                   |
| Prüfwerte                                 |                                                        |                                   |
| Beanspruchungsklasse (DIN EN 16511)       | 23/33                                                  |                                   |
| Brandverhalten (DIN EN ISO 9239-1)        | BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab |                                   |
| Feuchtraumeignung                         | Ja (vollflächig verklebt)                              |                                   |
| Flächengewicht (DIN EN ISO 23997)         | 10.000 g/m <sup>2</sup>                                |                                   |
| Fußbodenheizungsgeeignet                  | Ja                                                     |                                   |
| Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-Bo2)        | > 6                                                    |                                   |
| Resteindruck (DIN EN ISO 24343-1)         | 0,03 mm                                                |                                   |
| Rutschhemmung (DIN 51130 DIN EN 13893)    | DIN = R 9/DS                                           |                                   |
| Stuhlrolleneignung (DIN EN 425)           | Ja, mit Rollen-Typ W                                   |                                   |
| Trittschallwert (DIN EN ISO 717-2)        | 8 dB                                                   |                                   |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 12524)  | 0,04 m <sup>2</sup> x K/W                              |                                   |
| Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399) | Ja                                                     |                                   |

